

HCA[®]-310 硫化物酸化吹气仪

产品特点

大容量反应瓶，独立的六单元模块，可同时处理六个样品。
恒温水浴加热，PID精确控温，快速自动恒温控制系统。
盐酸入口、气体进口、出口一体且相互独立，操作互不干扰。
水浴系统液位自动检测、自动补水。
氮气流量独立控制、吹气时间独立控制，达到设定时间自动关闭气源，节省氮气，无需人员关闭。
采用7寸彩色触摸屏微电脑人机交互系统，可自主设定各项仪器参数。

技术规格

执行标准：HJ/T60-2000《水质硫化物的测定 碘量法》
GB/T16489-1996《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》

样品数：6位
加热方式：PID控温恒温水浴
加热功率：1000W，加热均匀
控温范围：室温-99.9℃
控温精度：±1℃
显示方式：7寸彩色液晶触摸屏
氮气流量计控制：0-3L/min
氮气入口压力：0.1Mpa
氮气流量支路：0.05-0.6L/min
工作电源：AC(220±22)V，50HZ
环境温度：5-35℃
仪器尺寸：900mm*400mm*630mm
(W * D * H)



注：HCA[®]是泰州市华晨仪器有限公司注册商标，侵权必究！

泰州市华晨仪器有限公司版权所有，如有改动，恕不事先通知。

水质硫化物的测定 碘量法
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

经销商