华晨仪器®

HCAi

www.hcai.cn

泰州市华晨仪器有限公司

（原姜堰市华晨仪器有限公司）

HCA®-316 智能一体化蒸馏仪

技术规格

执 行 标 准：HJ 537-2009（氨氮）
HJ 503-2009（挥发酚）
HJ 503-2009（氰化物）

蒸馏样品数：1～6个（可单独控制）

蒸馏瓶容量：500 ml（24#磨口锥形瓶）

蒸馏样品量：250 ml

蒸 馏 时 间：10分钟～2小时30分钟

升 温 时 间：8～10分钟

空　气　泵：6组

冷 却 方 式：自带冷却水降温回流装置。

蒸 馏 终 点：定时定量控制（重力感应）

加 热 面 板：微晶玻璃加热面板

加 热 功 率：≤4800W　（AC 220V　50Hz ）

屏 幕 操 作：大屏幕彩色液晶触摸屏

仪 器 尺 寸：850mm(L) * 400mm(W) * 700mm(H)

多功能蒸馏器与传统蒸馏装置的功能对比表

产品名称	加热方式	冷却方式	蒸馏终点	整体效果
智能一体蒸馏仪	微晶玻璃加热面板 防腐防酸，寿命长	密闭式水循环自 动降温冷却系统， 节约用水	带通气蒸馏系统，提高 蒸馏效率，终点自动停 止加热，自动防倒吸	结构紧凑 操作简单 提高效率 节约能源
传统蒸馏装置	大功率电发热丝 功耗大且不防水	外接自来水降温 浪费淡水资源	无终点控制需人工看管 不防倒吸	结构松散 操作繁琐 效率低下 影响美观

泰州市华晨仪器有限公司版权所有，如有改动，恕不事先通知。

氨氮蒸馏装置

挥发酚蒸馏装置

氰化物蒸馏装置

经销商